

Я стремлюсь в будущее



**Лучший вариант
для дома**

Выключатель Basic 55



ABB

Будущее уже наступило

Basic 55 – это любовь с первого взгляда

Часто это единственные вещи, которые делают квартиру уютной.

Ее обрамление, аксессуары. Часто это те детали, по которым нас узнают. Комфортное окружение создается не только необычной мебелью или цветом стен. Его создают гармоничная пространственная концепция и продуманные детали. Именно такие мелочи позволяют узнать об эстетическом чувстве владельца. Только тот, кто думает о деталях, может достигнуть того особенного состояния, которое называется гармонией.



Гармония – это идеальное сочетание

альпийский белый/
альпийский белыйальпийский белый/
салатовыйальпийский белый/
абрикосовыйальпийский белый/
синийальпийский белый/
желтыйальпийский белый/
оранжевыйальпийский белый/
серебристый металликальпийский белый/
флуоресцентный

Стены чисто белые или любого другого цвета, или контрастируют друг с другом? Материал стен и штор дополняет цветовое решение пространства? Деревянный пол и ковер выдержаны в теплых тонах? При устройстве своей квартиры или дома Вы создаете свое

жизненное пространство. Basic 55 подойдет к любой концепции. Эта серия выключателей с декоративными рамками девять различных цветовых вариантов прекрасно впишется в любое пространство. Выберите для каждого помещения

индивидуальное цветовое решение. При этом Вы можете установить клавишу и рамку разного цвета – белого или альпийского белого. А если в будущем Вам захочется что-нибудь изменить, Basic 55 позволит с легкостью воплотить Вашу идею.



слоновая кость/слоновая кость




**Это прекрасно, когда все, что Вы любите,
можно каждый раз увидеть в новом свете**



Basic 55 представляет Вам особенные декоративные рамки белого цвета. На свету выключатель смотрится просто и понятно. Видна только самая суть. При наступлении темноты проявляется другая сторона Basic 55. Выключатели этой серии начинают светиться. Благодаря флуоресцентной декоративной рамке Вы легко найдете

выключатель даже в полной темноте. Оценив это хоть один раз, Вы вряд ли захотите отказаться. Особенно удобно это будет для Ваших гостей. Множество обеспечивающих комфорт функций, например автоматическое открывание/закрывание жалюзи или возможность регулировки яркости света – можно ли желать лучшего.



При создании Basic 55 было продумано все. Эта серия сочетает в себе дизайн и функциональность. Наслаждайтесь каждый день. Впрочем, Basic 55 предлагает также огромное число функций для обеспечения безопасности Вашей семьи. Подробности Вы можете узнать на странице 10 и 11.



Basic 55 – дополняет прекрасную архитектуру Вашего дома



В архитектуре очень важно взаимодействие всех деталей. Если это взаимодействие достигнуто, проявляется суть целого. Концепция Basic 55 помогает проявиться сути архитектурного решения. Благодаря мягким линиям вместо четкой формы выключатель уходит в

тень, становится практически незаметным. Тот же эффект поддерживает скромное «теплое» исполнение декоративной рамки. Как личные аксессуары. Так Basic 55 становится элементом архитектуры. Проявлением Вашей личности.



Basic 55 – Идеи, которые делают жизнь легче, безопаснее и комфортабельнее

Выключатели с фиксацией и без фиксации



Выключатель с фиксацией/без фиксации с клавишей закрытого типа



2-х клавишный выключатель



Поворотный светорегулятор



Клавишный выключатель с фиксацией с белой линзой



Контрольный выключатель с фиксацией с красной линзой

Розетки



Розетка SCHUKO® с защитными шторками



Розетка SCHUKO® с маркировкой «DATA»



Розетка со штырём заземления



Розетка SCHUKO® с крышкой



Двойная розетка SCHUKO®

Специальные приборы



Выключатели жалюзи с фиксацией/без фиксации



Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации с поворотной ручкой

Оборудование для подключения систем связи и передачи данных



Антенные розетки Radio/TB



Антенные розетки



Антенные розетки Radio/SAT/TB



Световой сигнал



Подключение колонок, 4 разъема



Подключение телекоммуникационной линии (TAE)



Подключение телекоммуникационной линии (ISDN)



Разъём для передачи данных (RJ 45)



Телефонная соединительная розетка/заглушка

Декоративные вставки



альпийский белый



салатовый



абрикосовый



синий



желтый



оранжевый



серебристый металлик



флуоресцентный



слоновая кость

Рамки для вертикальной и горизонтальной установки 1-5 постов



Рамка Basic 55
1 пост



Рамка Basic 55
2 поста



Рамка Basic 55
3 поста



Рамка Basic 55
4 поста



Рамка Basic 55
5 постов

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Выключатель с клавишей 1-полюс исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1				Выключатель с клавишей 1) 2) 3) переключатель с N-клеммой исполнение: для скрытой установки с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/1 UC-92-507 2006/1 UC-94-507	1012-0-2146 1012-0-2139	10/100 10/100	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/6 UCK-92-507 2006/6 UCK-94-507	1012-0-2150 1012-0-2143	10 10
	Выключатель с клавишей 1) переключатель исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1				Выключатель без фиксации с клавишей 1) 2) 1 полюс, нормально-открытый контакт исполнение: для скрытой установки с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/6 UC-92-507 2006/6 UC-94-507	1012-0-2149 1012-0-2142	10/100 10/100	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2026 UC-92-507 2026 UC-94-507	1413-0-1083 1413-0-1080	10/100 10/100
	Выключатель с клавишей 1) 2-х клавишный выключатель исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1				Выключатель без фиксации с клавишей и нейтральным символом 1) 2) 1 полюс, нормально-открытый контакт исполнение: для скрытой установки с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/5 UC-92-507 2006/5 UC-94-507	1012-0-2148 1012-0-2141	10/100 10/100	92 слоновая кость 94 альпийский белый	2026 UCN-92-507 2026 UCN-94-507	1413-0-1084 1413-0-1081	10 10
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1				1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16			
	Выключатель с клавишей 1) 2-х клавишный переключатель исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1				линза с символом свет для клавиши 2520-... для выключателей открытой установки 2601 для кнопок открытой установки 2621.... Для выключателей 2006... и выключателей без фиксации 2026...		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/6/6 UC-92-507 2006/6/6 UC-94-507	1012-0-2151 1012-0-2144	10 10	прозрачная	2145 LI	1714-0-0211	100
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1				прозрачная	2145 KI	1714-0-0229	100
	Выключатель с клавишей 1) 2) проходной выключатель исполнение: для скрытой установки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1			прозрачная	2145 TR	1714-0-0237	100
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/7 UC-92-507 2006/7 UC-94-507	1012-0-2152 1012-0-2145	10 10	прозрачный	2145-12	1714-0-0245	100
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16				прозрачная	2145 N	1714-0-0203	100

Детальная техническая информация
www.busch-jaeger-katalog.de

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	Выключатель жалюзи с накладкой^{1) 2)} 1 полюс, с фиксацией				розетка SCHUKO®^{1) 2)} с защитными шторками		
	исполнение: для скрытой установки с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1				исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 Р + Е номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2006/4 UC-92-507 2006/4 UC-94-507	1012-0-2147 1012-0-2140	10 10	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20 EUCKS-92-507 20 EUCKS-94-507	2013-0-5279 2013-0-5278	10/100 10/100
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно				1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"			
	Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой^{1) 2)} 1 полюс, без фиксации				розетка SCHUKO®^{1) 2)} С маркировкой "DATA"		
	исполнение: для скрытой установки с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1				исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 Р + Е номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2026/4 UC-92-507 2026/4 UC-94-507	1413-0-1085 1413-0-1082	10 10	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20 EUC/DV-92-507 20 EUC/DV-94-507	2011-0-3856 2011-0-3854	10 10
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно				1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) Только с промежуточным кольцом 1746..., применяется в рамках SI.			
	Выключатель жалюзи с накладкой^{1) 2) 3)} 1P + N + E				розетка SCHUKO®¹⁾ с крышкой		
	исполнение: для скрытой установки с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1				исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 Р + Е с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2713 UCDR-92-507 2713 UCDR-94-507	1101-0-0922 1101-0-0920	10 10	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20 EUK-92-507 20 EUK-94-507	2018-0-0351 2018-0-0350	10/100 10/100
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно 3) может применяться для управления приводами постоянного тока				1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			
	Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой^{1) 2) 3)} 1P + N + E				двойная розетка SCHUKO®¹⁾		
	исполнение: для скрытой установки с поворотной ручкой, без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1				исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 Р + Е для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2723 UCDR-92-507 2723 UCDR-94-507	1101-0-0923 1101-0-0921	10 10	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20-02 EUJ-92-507 20-02 EUJ-94-507	2014-0-1463 2014-0-1462	10 10
1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1 2) быстрое переключение направления движения невозможно 3) может применяться для управления приводами постоянного тока				1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные			
	розетка SCHUKO®¹⁾				двойная розетка SCHUKO®^{1) 2)} с защитными шторками		
	исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 Р + Е номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А				исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 Р + Е для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	20 EUC-92-507 20 EUC-94-507	2011-0-3857 2011-0-3855	10/100 10/100	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20-02 EUJKS-92-507 20-02 EUJKS-94-507	2021-0-0379 2021-0-0378	10 10
1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные				1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные 2) розетка SCHUKO® с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка			
	розетка с центральным заземляющим контактом исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами для использования в странах: Польша, Чешская Республика 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 A	92 слоновая кость 94 альпийский белый	20 MUC-92-507 20 MUC-94-507	2017-0-0848 2017-0-0847	10/100		телефонная розетка UAE 1) 2 разъема, 8 (8) полюсов исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками	0215 0230-0-0243	10	
	центральная плата 2 поста исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Brand-Rex (VAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом	92 слоновая кость 94 альпийский белый	1803-92-507 1803-94-507	1753-0-0098 1753-0-0096	10/100	1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx		компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 5e, экранированная 1) 1 разъем, 8(8) полюсов исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 5 согласно DIN 50173-1:2003-06. Кат. 5e (Category 5 enhanced) согласно TIA/EIA-568-A-5:1999. Маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс B. До 100 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии Gigabit Ethernet. без распорок	0216-507 0230-0-0377	1/10
	центральная плата 2 поста исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (VAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом	92 слоновая кость 94 альпийский белый	1803-02-92-507 1803-02-94-507	1753-0-0097 1753-0-0095	10/100	1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx		компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 5e, экранированная 1) 2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 5 согласно DIN 50173-1:2003-06. Кат. 5e (Category 5 enhanced) согласно TIA/EIA-568-A-5:1999. Маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс B. До 100 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии Gigabit Ethernet. без распорок	0217-507 0230-0-0379	1/10
	телефонная розетка UAE 1) 1 разъем, 8 полюсов исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками	1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx	0213-507	0230-0-0378	10/100	1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx		компьютерная розетка UAE; RJ45, кат. 6a, экранированная 1) 2) 2 разъема, 8/8 (8/8) полюсов исполнение: для скрытой установки для установки в кабель-каналы с наклонным выходом и с клеммами LSA-PLUS Кат. 6 согласно DIN 50173-1:2003-06. Кат. 6a (Category 6 augmented) согласно TIA/EIA-TR 42.7. Маркировка согласно EIA/TIA 568 A и B. Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. экранирование в соответствии с DIN EN 55022, класс B. Произвольно выбираемый подвод кабеля. До 500 МГц на всех парах жил. Подходит для технологии 10-Gigabit Ethernet. только для 8-полюсного штекера RJ 45 без распорок глубина монтажа: 38 мм	0218 0230-0-0376	1/10
	телефонная розетка UAE 1) 2 параллельно соединенных разъема, 2x8 (8) полюсов исполнение: для скрытой установки с наклонным выходом RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3 Исполнение в соответствии с DIN EN 60 603-7, IEC 60 603-7. с винтовыми клеммами с распорками	1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx	0214	0230-0-0235	10/100	1) комбинируется с центральной платой 1803-02-xxx				

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для механизмов ТАЕ для механизмов UAE/ТАЕ для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2539-92-507 2539-94-507	1724-0-4279 1724-0-4275	10 10
	розетка для громкоговорителя¹⁾ исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) 2 клеммы для подключения. цветная маркировка полюсов сечение провода макс. 10 мм ² с распорками		
антрацит/черный	0247	0230-0-0382	10
1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x			
	стерео розетка для громкоговорителя¹⁾ исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами (с тыльной стороны с винтовыми клеммами) 4 клеммы для подключения. сечение провода макс. 10 мм ² цветная маркировка полюсов с распорками		
антрацит/черный	0248	0230-0-0383	10
1) комбинируется с накладками 1766-xxx и 2539-21x			
	центральная плата исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	1746-92-507 1746-94-507	1726-0-0221 1726-0-0219	10 10
	ТВ-розетка исполнение: для скрытой установки для подключения к коаксиальному антенному кабелю номинальная частота: 5000 Гц/860000 Гц IEC 60169-2		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	1743-01-92-507 1743-01-94-507	1724-0-4280 1724-0-4276	10 10
	центральная плата В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток исполнение: для скрытой установки 3 гнезда. радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом М3		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	1743-92-507 1743-94-507	1724-0-4284 1724-0-4283	10 10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм антенной розетки 2 разъема/тупиковая исполнение: для скрытой установки частотный диапазон: 4-2400 МГц с распорками		
	0230-101-507	0230-0-0380	10/100
Проходная розетка	0231-101	0230-0-0268	10
	механизм антенной розетки 3 разъема/тупиковая исполнение: для скрытой установки частотный диапазон: 4-2150 МГц Соединение SAT выполнено в виде резьбового гнезда F, с распорками		
	0232-101	0230-0-0384	10/100
	центральная плата¹⁾ с суппортом исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2527-92-507 2527-94-507	1710-0-3773 1710-0-3772	10 10
1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)			
	заглушка с суппортом исполнение: для скрытой установки		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	2538-92-507 2538-94-507	1715-0-0313 1715-0-0312	10 10
	центральная плата исполнение: для скрытой установки накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
92 слоновая кость 94 альпийский белый	1756-92-507 1756-94-507	1753-0-0099 1753-0-0100	10 10
	Линза для световых сигнализаторов		
11 прозрачная 12 красный 13 зеленый	1565-11 1565-12 1565-13	1565-0-0167 1565-0-0175 1565-0-0183	10 10 10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка	Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	механизм светового сигнала¹⁾ для ламп с безвинтовым цоколем исполнение: для скрытой установки линза в комплект не входит номинальное напряжение: 250 В~	2061 U	1511-0-0062	10		рамка с декоративной накладкой 1 пост исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки	
	1) подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1, см. стр. 16			92 слоновая кость 94 альпийский белый	2511-92-507 2511-94-507	1725-0-1484 1725-0-1479	10/100 10/100
	механизм светового сигнала¹⁾ для ламп с цоколем Е 10 исполнение: для скрытой установки линза в комплект не входит номинальное напряжение: 250 В~	2661 U	1511-0-0096	10		рамка с декоративной накладкой 2 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки	
	1) подсветка с помощью ламп 8302, 8340, 8341, 8342, 8343, см. стр. 16, для более яркой подсветки рекомендуется лампа 8340			92 слоновая кость 94 альпийский белый	2512-92-507 2512-94-507	1725-0-1485 1725-0-1480	10/100 10/100
	Светорегулятор Busch-Dimmer® с центральной платой исполнение: для скрытой установки поворотный, с возвратно-нажимным переключателем, номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц номинальная мощность: 60 - 400 Вт МЭК/IEC 60669-2-1	2251 UCGL-92-507 2251 UCGL-94-507	6515-0-0843 6515-0-0842	1/10 1/10		рамка с декоративной накладкой 3 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки	
92 слоновая кость 94 альпийский белый				92 слоновая кость 94 альпийский белый	2513-92-507 2513-94-507	1725-0-1486 1725-0-1481	10/100 10/100
	центральная плата¹⁾ с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 6520 U и 6592 U.	2115-92-507 2115-94-507	6599-0-2929 6599-0-2928	10 10		рамка с декоративной накладкой 4 поста исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки	
92 слоновая кость 94 альпийский белый				92 слоновая кость 94 альпийский белый	2514-92-507 2514-94-507	1725-0-1487 1725-0-1482	10 10
1) лампа для замены арт. 3855					рамка с декоративной накладкой 5 постов исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
				92 слоновая кость 94 альпийский белый	2515-92-507 2515-94-507	1725-0-1488 1725-0-1483	10 10
					декоративная накладка исполнение: для скрытой установки Для рамок 2511-9x-507, 2512-9x-507, 2513-9x-507, 2514-9x-507, 2515-9x-507		
				92 слоновая кость 94 альпийский белый 901 аттика/синий 902 серебристый металлик 903 салатовый 904 оранжевый 905 желтый 906 абрикосовый 907 флуоресцирующий	2516-92-507 2516-94-507 2516-901-507 2516-902-507 2516-903-507 2516-904-507 2516-905-507 2516-906-507 2516-907-507	1726-0-0220 1726-0-0218 1726-0-0222 1726-0-0223 1726-0-0224 1726-0-0225 1726-0-0226 1726-0-0227 1726-0-0228	10 10 10 10 10 10 10 10 10